



Wolver Gear Oil GL-5 80W-90

УПАКОВКА
208 L | 60 L | 20 L | 1 L

Wolver Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 гипоидное трансмиссионное масло для механических коробок передач, изготовленное из высококачественных базовых масел с добавлением современного комплекса присадок.

Wolver Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 всесезонное гипоидное трансмиссионное масло с вязкостью SAE 80W-90. Может использоваться как летом, так и в зимний период. Универсальный характер масла снижает опасность ошибок в применении и упрощает хранение на складе.

Благодаря специально подобранным присадкам, обеспечиваются такие показатели как: повышенная стойкость масляной пленки при высоких температурах, стойкость к высоким нагрузкам, хорошая термостойкость и стойкость к окислению, эффективная работа при низких температурах, предотвращение образования отложений и повышение вязкости во время эксплуатации.



СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE 80W-90
API GL-5

СООТВЕТСТВУЕТ:
CLARK FORM ALC-1 5M Rev.7-80 KE, TLC-25 3M GAC 4-78, CS 3000 B, EATON BULLETIN 6007, 2052, 2053, FORD M-2C-9022 A / SM-2C-1011-A / EST-M2C-108C, FULLER FORM 121, JI CASE MS 1316, JOHN DEERE JDM J 11D/E, KOMATSU DRESSER B22-0003, B22-0005, MACK GO-G,

MAN 342 N / 342 Typ M2 (160.000 км.)
MB 235.0, 235.6, ROCKWELL INTERNATIONAL 0-76, TEREX EEMS 19003, VME AMERICAS EEMS 19003 F, VOLVO 97310, 97313
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A, DAF
Renault

Свойства

- Превосходная защита от износа
- Высокая несущая способность масляной пленки

- Превосходная устойчивость к окислению
- Стабильная вязкость при высоких температурах
- Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам
- Обладает хорошими противопенными свойствами

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Уменьшает износ и ходовые шумы
- Универсальность
- Защита от износа в широком диапазоне нагрузок
- Круглогодичное использование

Применение

- Дифференциалы ведущих мостов согласно API GL 5
- Тяжелонагруженные механические КПП согласно API GL 5
- Раздаточная коробка, промежуточный редуктор, вспомогательная трансмиссия автомобилей и рабочих машин

Устранение отходов

Отработанное масло **Wolver Gear Oil GL-5 SAE 80W-90** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **Wolver Gear Oil GL-5 SAE 80W-90**.

Таблица данных

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕД.ИЗМ. | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Плотность при 15°C | kg/m ³ | 871.4 |
| Вязкость при 40°C | cSt | 131 |
| Вязкость при 100°C | cSt | 15.29 |
| Индекс вязкости | | 120 |
| Температура вспышки в откр. тигле | °C | 234 |
| Температура застывания | °C | -30 |

| | | |
|--------------|------|---------------|
| 1л - банка | 4131 | 4260360941313 |
| 4л - банка | 4205 | 4260360942051 |
| 20л - ведро | 4065 | 4260360940651 |
| 60л - бочка | 4197 | 4260360941979 |
| 208л - бочка | 4035 | 4260360940354 |