



WOLVER Hydrauliköl HVLP 68

УПАКОВКА
208 L | 60 L | 20 L

WOLVER Hydrauliköl HVLP 68 – это цинксодержащие рабочие жидкости на минеральной основе, обладающие прекрасными вязкостно-температурными свойствами и соответствующей всепогодной характеристикой. Благодаря чему гарантируется максимальная плавность работы гидравлической системы, даже при экстремальных колебаниях температур и при пуске системы.



СПЕЦИФИКАЦИИ
DIN 51524 Teil 3
ISO HV

СООТВЕТСТВУЕТ
BOSCH Rexroth
SEB 181222
ANFOR NF E 48-603 (HM, HV)
SIS SS 155434
Denison Filterability TP 02100
Hoesch HWN 2333
U.S.Steel 126 u., 127
CETOP RP 91 H (HM, HV)
Sperry Vickers M-3950-S u., I-286-S
FZG-Test A 8,3/90 12

ВОЙСТВА

- Предназначены для современных гидросистем.
- Особо рекомендуются для гидравлических систем, круглогодично функционирующих под открытым небом.

- Рекомендуются для систем, подвергающихся сильным температурным колебаниям (шлагбаумы, пакетировочные прессы, шлюзы, плотины).
- Применяются в гидростатических системах строительных машин, вилочных автопогрузчиков, контейнеровозов и машин коммунального назначения.

Эффективность

- Превосходная защита от износа и старения
- Высокая стабильность к сдвигу и устойчивость к окислению
- Улучшенная защита от задира
- Отличные вязкостно-температурные свойства
- Всесезонная характеристика
- Улучшенная защита от коррозии
- Отличная деэмульгирующая способность

Применение

- Бесперебойная эксплуатация даже в системах, выполненных из различных металлов
- Длительный срок службы масла
- Снижение износа и задира при тяжелых условиях эксплуатации, прежде всего при ударных нагрузках
- Предназначены главным образом для оборудования, функционирующего в холодном климате (гористая местность, зоны зимних видов спорта, зимняя дорожная служба, холодильники, морозильные установки)
- Уменьшение ассортимента используемых смазочных материалов - упрощение заказов и логистики
- Длительный срок службы оборудования
- Защита от проникающей воды

Устранение отходов

Wolver Hydrauliköl HVLP 68 относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver Hydrauliköl HVLP 68 гидравлическое масло из ряда HVLP совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них.

При доливке рекомендуется использовать исключительно **Wolver Hydrauliköl HLP 68** гидравлическое масло из ряда HVLP.

| | |
|-------------------|---------------|
| 20л - ведро 4219 | 4260360942198 |
| 208л - бочка 4224 | 4260360942242 |