



Wolver Motor Flush Adapter

УПАКОВКА
 208 L | 60 L | 20 L | 350 ML

Wolver Motor Flush Adapter – адаптивная промывка масляной системы автомобильных двигателей. Безопасно очищает двигатель перед заменой моторного масла в т.ч. при переходе на иной тип масла (например, с минерального на полусинтетическое или при переходе на масло другой торговой марки)



СВОЙСТВА

- Удаляет все виды отложений, нагаров, лаков и смол;
- Мощные дисперсанты в составе промывки поддерживают смывые частицы отложений во взвешенном состоянии, не давая им осаждаться на деталях двигателя вплоть до удаления отработанного масла;
- Нейтрализует вредное воздействие остатков отработанного масла на вновь заливаемое;
- Полностью совместимо с современными синтетическими, полусинтетическими и минеральными моторными маслами;
- Очищенная масляная система увеличивает ресурс и мощность двигателя.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20°C	kg/m ³	965

Цвет		светло-коричневый
Вязкость при 40°C	mm ² /s	40
Температура вспышки в откр. тигле	°C	170
Температура застывания	°C	-5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов автомобильных двигателей, работающих на бензине, дизельном топливе, сжиженном газе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Прогрейте и заглушите двигатель. Залейте промывку через маслоразливную горловину из расчета 1 упаковка на 3-5 литров моторного масла. Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах 10-15 минут. Заглушите двигатель, замените моторное масло и фильтр.

350мл - 4260360940545