



Wolver STOU 10W-30, 80W

УПАКОВКА
208 L | 60 L | 20 L

Wolver STOU SAE 10W-30, 80W специальное масло, отвечающее запросам мировых производителей тяжело нагруженной техники: сельскохозяйственной, грузовой, строительной. Предназначено для надёжной и длительной смазки дизельных двигателей (включая двигатели с турбонаддувом), гидравлических систем, гидростатической и механических трансмиссий, системы мокрых тормозов и многодисковых сцеплений, вала отбора мощности и гидроусилителя руля всех видов тракторной техники.

Wolver STOU SAE 10W-30, 80W - благодаря хорошему сочетанию базовых масел и подобранных присадок достигнута бесперебойная работа агрегатов в течение всего срока эксплуатации. Возможно применение этого масла для гидромурфт.



СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 10W-30, 80W
API CG-4/SF
ACEA E3
HVLP-D 68 (ISO VG 68)
API GL-4

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ALLISON C-4
CASE MS 1118/1206/1207/1209/1230
CASE NH MAT 3505/3509/3525/3526
CATERPILLAR TO-2
DEUTZ DQC I-02

FORD M2C48-C3/M2C-86B/M2C134-D/M2C159B,C
JOHN DEERE J 27
MASSEY FERGUSON CMS 1145 (M1135-1145)
MB-Freigabe 227.1/228.1
NEW HOLLAND NH 024C/030C/410B/420A
ZF TE-ML 06A/B/C/F, 07B/D
Denison HF-2
International Harvester B6
FIAT AF 87

Свойства

- Препятствует образованию осадков при высоких температурах
- Нейтрализует кислоты, образующиеся после сгорания топлива

- Превосходное антипенообразование
- Высокая износостойкость
- Исключительные свойства вязкостных и температурных показателей

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Обеспечивает бесперебойную работу всех агрегатов
- Хорошо рассчитанное трение при мокрых тормозах и сцеплении
- Круглогодичное применение
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки

Применение

- Все виды сельхозмашин

Устранение отходов

- Отработанное масло **WOLVER STOU SAE 10W-30, 80W** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость

WOLVER STOU SAE 10W-30, 80W совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них, при доливке использовать исключительно **WOLVER STOU SAE 10W-30, 80W**.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m ³	871
Вязкость при -30°C	cP	6020
Вязкость при 40°C	cSt	71,0
Вязкость при 100°C	cSt	10,7
Индекс вязкости		140
Точка воспламенения СОС	°C	224
Температура застывания	°C	-48
TBN	mgKOH/g	10,2

20л - ведро 4074	4260360940743
60л -бочка 4200	4260360942006
208л - бочка 4045	4260360940453