



Wolver Turbo Plus 10W-40

УПАКОВКА
208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 1 L

Wolver Turbo Plus SAE 10W-40 – универсальное моторное масло для всесезонного применения в смешанных автопарках. Идеально для применения в дизельных микроавтобусах и грузовиках, в т.ч. оборудованных катализатором и турбонагнетателем.

Wolver Turbo Plus SAE 10W-40 обеспечивает существенную экономию топлива, защищая детали двигателя от износа и окисления, препятствует нагаро- и лако- образованию. За счет содержания комплексного пакета присадок достигаются высокие противоизносные, моющие характеристики



СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE 10W-40
API CG-4/SJ
ACEA A2/B2, E2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MB 228.1, 229.1
VW 501.01, 505.00
MAN 271
Volvo VDS

Свойства

- Высокая устойчивость к окислению
- Низкая испаряемость
- Превосходная износоустойчивость
- Высокие свойства восприятия усилий

Эффективность

- Предназначено для затрудненных условий эксплуатации

- Препятствует отложению нагара
- Высокая надежность
- Длительная защита от коррозии и износа
- Круглогодичное применение

Применение

- дизельные моторы грузовых автомобилей
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные легковые автомобили
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- бензиновые двигатели легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- с катализатором

Устранение отходов

- **Wolver Turbo Plus SAE 10W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

- **Wolver Turbo Plus SAE 10W-40** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **Wolver Turbo Plus SAE 10W-40** не смешивая.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m ³	876
Вязкость при -25°C	cP	6790
Вязкость при 40°C	cSt	88,6
Вязкость при 100°C	cSt	13,5
Индекс вязкости		154
Точка воспламенения СОС	°C	215
Температура застывания	°C	-36
Щелочное число	mgKOH/g	11,4

1л - банка	4105	4260360941054
5л - банка	4099	4260360940996
20л - ведро	4071	4260360940712
208л - бочка	4043	4260360940439