



Wolver Turbo Super 15W-40

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver Turbo Super SAE 15W-40 - SHPD моторное масло высокого класса, отвечающее европейским и американским требованиям к отработанным газам.

Wolver Turbo Super SAE 15W-40 рекомендовано для EBPO 2, EBPO 3, EBPO 4 и EBPO 5 поколений двигателей с EGR и/или SCR- технологией (не для моторов с сажевым фильтром).

Wolver Turbo Super SAE 15W-40 универсальное всесезонное моторное масло, используемое для всех типов высоконагруженных дизельных двигателей. Используется при любых, даже при особенно тяжелых условиях эксплуатации. Отвечает требованиям для продленного интервала замены масла (соблюдать рекомендации производителя техники).



СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 15W-40

API CI-4/SL

ACEA A3/B4, E7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

MB 228.3, 229.1

MAN M 3275

Volvo VDS-3

Mack EO-M Plus

Cummins CES 20071, 72, 76, 77, 78

MTU 2

IVECO

Renault RVI RLD

Caterpillar ECF-1

Allison C-4

Voith Retarder Typ A

Свойства

- Необычно высокий очистительный эффект, что почти исключает образование и отложение нагара в камере сгорания
- Препятствует образованию осадков и нагара в двигателе и масляном поддоне
- Оптимальная защита от коррозии, окисления, износа и пенообразования
- Экстремально высокая устойчивость к нагрузкам
- Превосходная устойчивость к старению
- Исключительные вязкостно-температурные показатели

Эффективность

- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Идеально для работы в тяжелых условиях
- Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах замены масла
- Препятствует отложению нагара
- Защита от образования зеркальных поверхностей
- Экономия благодаря большому интервалу между тех. обслуживанием
- Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части
- Высокий, стабильный индекс вязкости
- Круглогодичное применение

Применение

- дизельные двигатели грузовых автомобилей
- с турбонаддувом
- с катализатором
- с EGR-технологией
- с SCR-технологией
- дизельные двигатели легковых автомобилей
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные двигатели рабочих и с/х машин
- 4-тактные бензиновые двигатели
- с турбонаддувом
- с катализатором

Устранение отходов

- Отработанное масло **Wolver Turbo Super SAE 15W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver Turbo Super SAE 15W-40 совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Turbo Super SAE 15W-40** рекомендуется применять **Wolver Turbo Super SAE 15W-40** не смешивая.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m ³	869
Вязкость при -30°C	cP	6040
Вязкость при 40°C	cSt	98,8
Вязкость при 100°C	cSt	14,3
Индекс вязкости		150
Точка воспламенения СОС	°C	222
Температура застывания	°C	-36
TBN	mgKOH/g	10,5

1л - банка	4121	4260360941214
4л - банка	4123	4260360941238
5л - банка	4183	4260360941832
20л - ведро	4064	4260360940644
208л - бочка	4034	4260360940347

