



Wolver Two Stroke SPEED 2T

УПАКОВКА
208 L | 60 L | 1 L

Wolver Two Stroke SPEED 2-T является современным 2-тактным моторным маслом с синтетической структурой базового масла и исключительно эффективными 2-тактными "low smoke" присадками для универсального использования в бензиновых двухтактных двигателях с водным- и воздушным охлаждением.

Wolver Two Stroke SPEED 2-T благодаря своим присадкам универсально для применения в современных двухтактных автомобилях, мотоциклах, мопедах, газонокосилках, цепных приводах пил, снегоходах и т.д.



СПЕЦИФИКАЦИИ
API TC
JASO FC
ISO-L-EGD

СООТВЕТСТВУЕТ
PIAGGIO SI
HUSQVARNA 272
TISI

Свойства

- Превосходная защита от износа
- Стабильность при высоких температурах
- Высокая степень смазки
- Превосходная защита от коррозии
- Превосходная устойчивость к окислению
- Очень низкая зольность

Эффективность

- Высокая надежность
- Благоприятно для окружающей среды, не создает дымление
- Защищает свечи от нагара
- Возможно применение в мотоспорте
- Универсально в применении
- Возможно смешивание непосредственно в баке
- Применяется как для смешанной, так и для раздельной системы смазки

Применение

- Двухтактные двигатели с воздушным и водоохлаждением
- пропорция смеси 1:32-1:100 (соблюдать указания производителя)

Устранение отходов

- **Wolver Two Stroke SPEED 2-T** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость

Wolver Two Stroke SPEED 2-T совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано однако использовать исключительно **Wolver Two Stroke SPEED 2-T**.

Таблица данных

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕД.ИЗМ. | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Специальный вес при 15°C | kg/m ³ | 864 |
| Вязкость при 40°C | cSt | 64,6 |
| Вязкость при 100°C | cSt | 9,56 |
| Индекс вязкости | | 129 |
| Точка воспламенения СОС | °C | 116 |
| Температура застывания | °C | -25 |
| TBN | mgKOH/g | 1,4 |
| Сульфатная зольность | % | 0,14 |
| Цвет | | gr?n |

1л - банка 4127 4260360941276
 208л - бочка 4204 4260360942044